

# Mabanol Demould A 4 X

Spezialtrennmittel für die Asphaltindustrie

## Einsatzbereich

Mabanol Demould A 4 X ist ein Spezialtrennmittel für die Asphalt- und Bitumenindustrie. Es basiert auf speziellen Grundölen und ausgewählten Wirkstoffen.

Das Trennmittel ist einsetzbar an allen Maschinen, Geräten und Werkzeugen, die mit heißem Material in Berührung kommen, z.B. Asphaltmischer und -mischanlagen, Asphaltfertiger im Straßenbetrieb, Beschickerbänder, Ladeflächen und Gummi- sowie Stahlwalzen.

## Eigenschaften

Mabanol Demould A 4 X verhindert zuverlässig die Anbackung des Mischgutes. Der druckfeste und stabile Trennfilm verhindert Aufbauten auch an unzugänglichen Stellen sowie vertikalen Flächen. Das zinkverträgliche Produkt ist antikorrosiv und wirkt nicht aggressiv gegen Lack, Kunststoff und Metall. Mabanol Demould A 4 X ist gemäß OECD Richtlinien grundsätzlich biologisch abbaubar.

## Anwendung

Der Auftrag sollte idealerweise durch Sprühen bei 4-6 bar mittels einer Flachstrahldüse erfolgen. Dabei ist auf gleichmäßige und sparsame Aufbringung zu achten.

Restmengen des Trennmittels nicht in das Abwasser und Erdreich gelangen lassen. Es wird empfohlen, das Produkt nicht gemeinsam mit mineralölhaltigen Schmiermitteln zu entsorgen, da hierdurch die Altölaufbereitung negativ beeinflusst werden kann.

1 Liter Mabanol Demould A 4 X reicht für ca. 60-70 m<sup>2</sup> je nach Anwendungsart.

## Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Aussehen	Visuell		goldgelb
Farbe	DIN ISO 2049		L1,0
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,830
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN 51 562-1	mm <sup>2</sup> /s	4,5
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	°C	> 100
Biol. Abbaubarkeit	OECD 301 B	%	> 55
GIS-Code			BTM 20

Stand: März 2024

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1991