

Mabanol Demould C EM Eco

Trennmittlemulsion für Ort- und Sichtbeton

Einsatzbereich

Mabanol Demould C EM Eco ist eine lö-
sungsmittel- und mineralölfreie, wässrige
Trennmittlemulsion auf Basis nachwachsen-
der Rohstoffe. Mabanol Demould C EM Eco
ist insbesondere für Ort- und Sichtbeton zu
empfehlen.

Eigenschaften

Mabanol Demould C EM Eco gewährleistet
eine leichte und schnelle Entschalung und ist
materialschonend. Der druckfeste und stabile
Trennfilm verhindert Aufbauten auch an un-
zugänglichen Stellen. Das Produkt ist antikor-
rosiv und wirkt nicht aggressiv gegen Lack,
Kunststoff und Metall. Eine Verharzung des
Produktes findet nicht statt.

Anwendung

Der Auftrag sollte idealerweise durch Sprühen
bei 4-6 bar mittels einer Flachstrahldüse erfol-
gen. Dabei ist auf gleichmäßige und sparsa-
me Aufbringung zu achten.

Restmengen des Trennmittels nicht in das
Abwasser und Erdreich gelangen lassen. Es
wird empfohlen, das Produkt nicht gemein-
sam mit mineralölhaltigen Schmiermitteln zu
entsorgen, da hierdurch die Altölaufbereitung
negativ beeinflusst werden kann.

1 Liter Mabanol Demould C EM Eco reicht für
ca. 60-70 m² je nach Anwendung- und Scha-
lungsart.

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Aussehen	Visuell		milchig weiß
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,970
Flammpunkt			nicht entflammbar
Verarbeitungstemperatur		°C	> -3
GIS-Code			BTM 05

Stand: September 2024

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3823 1990