

Mabanol Demould P 11

Trennmittel für Maschinen und Geräte in der Betonverarbeitung

Einsatzbereich

Mabanol Demould P 11 ist ein Trennmittel für alle gängigen Maschinen und Geräte in der Betonherstellung und -verarbeitung sowie für den Transport. Es basiert auf speziellen naphthenbasischen Grundölen und ausgewählten Wirkstoffen.

Eigenschaften

Mabanol Demould P 11 bildet in wenigen Minuten einen festen Schutzfilm auf allen Maschinen und Geräten, die mit Beton in Berührung kommen und erschwert somit das Anhaften von Beton und Mörtel auf Metall und lackierten Flächen, auch an unzugänglichen Stellen. Die Maschinen und Geräte werden nachhaltig gegen Korrosion geschützt.

Anwendung

Der Auftrag sollte idealerweise durch Sprühen bei 4-6 bar mittels einer Flachstrahldüse unmittelbar nach der Reinigung auf den noch nassen Untergrund erfolgen. Dabei ist auf gleichmäßige und sparsame Aufbringung zu achten.

Restmengen des Trennmittels nicht in das Abwasser und Erdreich gelangen lassen. Es wird empfohlen, das Produkt nicht gemeinsam mit mineralölhaltigen Schmiermitteln zu entsorgen, da hierdurch die Altölaufbereitung negativ beeinflusst werden kann.

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Aussehen	Visuell		goldgelb
Farbe	DIN ISO 2049		L1,5
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,880
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN 51 562-1	mm ² /s	10,5
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	°C	> 100
Löslichkeit			nicht wassermischbar
GIS-Code			BTM 20

Stand: April 2024

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1991