

Mabanol Demould S 2

Universell einsetzbares Trennmittel für die Betonindustrie

Einsatzbereich

Mabanol Demould S 2 ist ein universell einsetzbares Trennmittel für die Betonindustrie für alle Sichtbetonklassen. Es basiert auf naphthenbasischen Grundölen mit Wirkstoffzusätzen für die unterschiedlichen Anwendungen. Mabanol Demould S 2 eignet sich besonders gut für die Herstellung von Decken und Wänden.

Eigenschaften

Mabanol Demould S 2 gewährleistet eine leichte und schnelle Entschalung und ist materialschonend. Der druckfeste und stabile Trennfilm verhindert Aufbauten auch an unzugänglichen Stellen. Das Produkt wirkt anti-korrosiv.

Anwendung

Der Auftrag sollte idealerweise durch Sprühen bei 4-6 bar mittels einer Flachstrahldüse erfolgen. Dabei ist auf gleichmäßige und sparsame Aufbringung zu achten. Pfützen sind zu entfernen.

Restmengen des Trennmittels nicht in das Abwasser und Erdreich gelangen lassen. Es wird empfohlen, das Produkt nicht gemeinsam mit mineralöhlhaltigen Schmiermitteln zu entsorgen, da hierdurch die Altölaufbereitung negativ beeinflusst werden kann.

1 Liter Mabanol Demould S 2 reicht für ca. 60-70 m² je nach Anwendung- und Schalungsart.

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Aussehen	Visuell		goldgelb bis bräunlich
Farbe	DIN ISO 2049		L2,5
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,785
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN 51 562-1	mm ² /s	1,4
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	°C	> 40
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -30
GIS-Code			BTM 60

Stand: November 2024

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1991