

Mabanol Delta Outboard 2T

Zweitakt-Motorenöl für wassergekühlte Außenbordmotoren

Einsatzbereich

Mabanol Delta Outboard 2T ist ein selbstmischendes 2-Takt-Motorenöl für die speziellen Anforderungen wassergekühlter Außenbordmotoren mit einer hohen Leistungsdichte. Je nach Herstellervorschrift sind Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 möglich.

Eigenschaften

Ausgewählte Wirkstoffe gewährleisten auch bei extremer Beanspruchung eine aschearme Verbrennung und damit eine hohe Motorsauberkeit sowohl im Ansaug- als auch im Auslassbereich.

Spezifikationen

- NMMA TC-W 3
- API TD

Einsatzempfehlungen

- Archimedes-Penta
- Chrysler
- Evinrude
- Garniti
- Johnson
- Mercury
- Monark-Crescent
- Suzuki
- Terhi (Tern)

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,878
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	43,4
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	6,9
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		–
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	115
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	–
Sulfatasche	DIN 51 575	g/100g	–

Stand: August 2016

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1981