

Mabanol Demould Y 22

Kennzeichnungsfreies Rosteöl für die Porenbetonindustrie

Einsatzbereich

Mabanol Demould Y 22 ist ein kennzeichnungsfreies Spezialtrennmittel zum Einsatz bei der Porenbetonherstellung. Das Produkt basiert auf speziellen naphthenbasischen Grundölen mit ausgewählten Wirkstoffen und hat sich insbesondere als Rosteöl bewährt. Es kann auch als Mischerschutz eingesetzt werden.

Eigenschaften

Mabanol Demould Y 22 bildet in wenigen Minuten einen festen Trennfilm und erschwert somit das Anhaften von Beton und Mörtel auf Metall und lackierten Flächen, auch an unzugänglichen Stellen. Die Verwendung als Rosteöl gewährleistet ein schnelles und sauberes Anheben der Blöcke ohne Anbackungen.

Anwendung

Der Auftrag sollte idealerweise durch Sprühen bei 4-6 bar mittels einer Flachstrahldüse unmittelbar nach der Reinigung auf den noch nassen Untergrund erfolgen. Dabei ist auf gleichmäßige und sparsame Aufbringung zu achten.

Restmengen des Trennmittels nicht in das Abwasser und Erdreich gelangen lassen. Es wird empfohlen, das Produkt nicht gemeinsam mit mineralölhaltigen Schmiermitteln zu entsorgen, da hierdurch die Altölaufbereitung negativ beeinflusst werden kann.

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Aussehen	Visuell		goldgelb bis bräunlich
Farbe	DIN ISO 2049		L3,5
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,875
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN 51 562-1	mm ² /s	22
Flammpunkt	DIN EN ISO 2719	°C	> 120
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -20
GIS-Code			BTM 10

Stand: September 2024

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1991