

# Umformöle



Bezeichnung	Viskosität bei 40°C	Flammpunkt [°C]	Schwefel	Phosphor	Chlor	Fettung	Kupferklasse	Guss	Stahl	Hochlegierte Stähle	Buntmetall	Aluminium	Umformen / Stanzen	Zerspanung	Minimalmengenschmierung	Bemerkung
Mabanol Stamp 2 F	1,7	76	-	-	-	✓	1	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	Rückstandsfrei verdampfendes Umformöl
Mabanol Stamp 28 ASC	28	175	✓	-	✓	-	4b	-	✓✓	✓✓	-	-	✓	✓	-	
Mabanol Stamp 55 AS	55	210	✓	-	-	✓	4b	-	✓✓	✓✓	-	-	✓	✓	-	
Mabanol Stamp 70 AS	70	156	✓	✓	-	✓	4c	-	✓✓	✓✓	-	-	✓	-	-	
Mabanol Stamp 90 AS	90	150	✓	-	-	✓	4	✓	✓✓	✓✓	-	-	✓	✓	✓	
Mabanol Stamp 90 ASC	90	180	✓	-	✓	✓	1a	-	✓✓	✓✓	-	-	✓	-	-	
Mabanol Stamp 145 AS	145	180	✓	-	-	✓	3	-	✓✓	✓✓	-	-	✓	-	✓	
Mabanol Stamp 175 AS	175	170	✓	-	-	✓	4b	-	✓✓	✓✓	-	-	✓		-	Auch zum Pilgern geeignet