

Wässrige Reiniger Water-based cleaner



Produktname product name	Kenndaten characteristics				Material materials						Produkttyp product type			Verfahren procedure					Bemerkung comment
	pH-Wert 3%-ig pH at 3%	Refraktometerfaktor [%°Brix] refractometer factor [%°Brix]	Einsatzkonzentration [%] concentration in use [%]	Einsatztemperatur [°C] application temperature [°C]	Buntmetall yellow metal	Aluminium aluminium	Guss cast iron	unlegierter Stahl plain carbon steel	hochlegierte Stähle high-alloy steel	Industrieböden industrial floors	saurer Reiniger acidic cleaner	Neutralreiniger neutral cleaner	alkalischer Reiniger alkaline cleaner	Sprühen spray	Tauchen immersion	Ultraschall ultrasonic	Dampfstrahler, Hochdruckreiniger steam jet or high pressure cleaner	sonstige Verfahren other procedures	
Mabanol Clean 49 Alkaline	12,4	2,1	1-5	50-75	+	+	++	++	++	-	-	-	++	++	++	++	-	-	für sehr starke Verschmutzungen for heavy dirt
Mabanol Clean 70 Neutral	9,6	1,7	0,5-5	20-80	+	+	++	++	++	-	-	++	-	++	++	++	++	-	für Hochdruckanwendungen bis 500 bar for high pressure up to 500 bar
Mabanol Clean 86 Neutral	9,5	7,5	3-10	15-80	-	-	-	-	-	++	-	++	-	-	-	-	-	++	für Industrieböden und Kunststoffe for industrial floor and plastics
Mabanol Clean 94 Neutral	9,3	2,5	0,5-10	40-70	++	++	++	++	++	-	-	++	-	++	++	++	+	-	

++	bevorzugt geeignet / preferably recommended
+	geeignet / recommended
-	nicht geeignet / not recommended

Stand: Januar 2024
Issue: January 2024