

Mabanol Argon Fleet 15W-40

Hochleistungs-Universal-Motorenöl

Einsatzbereich

Mabanol Argon Fleet 15W-40 ist eine Spitzenqualität für die universelle, ganzjährige Versorgung von gemischten Fuhrparks. Ein einheitliches Motorenöl für alle Fahrzeuge schließt Verwechslungen aus und garantiert eine wirtschaftliche Lagerhaltung.

Mabanol Argon Fleet 15W-40 ist ein leistungsfähiges Universal-Motorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle. Das Leistungsspektrum überdeckt sowohl die Anforderungen aller Nutzfahrzeug- und PKW-Dieselmotoren als auch die von Ottomotoren. Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der EU-Abgasnormen werden mit Reserve erfüllt.

Eigenschaften

Mabanol Argon Fleet 15W-40 ist ein mineralölbasisches Hochleistungs-Universal-Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 15W-40. Grundöle modernster Raffinerietechnologie und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen. Zu den herausragenden Eigenschaften gehören die sehr gute Schmiersicherheit bei hohen Temperaturen und der extreme Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 15W-40
- ACEA E7, ACEA A3/B4
- API SL / CI-4
- JASO DH-1
- GLOBAL DHD-1

Freigaben

- Volvo VDS-3
- Mack EO-N
- Renault VI RLD-2
- MTU MTL 5044 Typ 2

Einsatzempfehlungen

- MAN M 3275-1
- MB-Blatt 228.3 / 229.1
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20078
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-18
- Renault VI RLD



Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,883
Dyn. Viskosität bei -20°C	ASTM D 5293	mPa s	6.280
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	104
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	14,0
Viskositätsindex (VI)	ISO 2909		136
Flammpunkt COC	ISO 2592	°C	240
Pourpoint	ISO 3016	°C	-39
Basenzahl	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,0

Stand: Januar 2023

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1981