

Mabanol Argon Fleet 20W-50

Universal-Motorenöl

Einsatzbereich

Mabanol Argon Fleet 20W-50 ist ein nach neuesten Erkenntnissen formuliertes Mehrbereichs-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren einschließlich der Turboversionen. Es ist damit auch für die universelle, ganzjährige Versorgung von gemischten Fuhrparks geeignet. Ein einheitliches Motorenöl für alle Fahrzeuge schließt Verwechslungen aus und garantiert eine wirtschaftliche Lagerhaltung.

Eigenschaften

Mabanol Argon Fleet 20W-50 ist ein mineralölbasisches Universal-Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 20W-50. Diese Viskositäts-einstellung gewährleistet auch bei hohen Außentemperaturen einen guten Schmierfilm und eignet sich besonders für Motoren mit bereits hohen Laufleistungen.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 20W-50
- API SL/CG-4
- ACEA A3/B4 Performance

Einsatzempfehlungen

- MB-Blatt 228.3
- MAN 3275-1
- Volvo VDS



Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,889
Dyn. Viskosität bei -15°C	ASTM D 5293	mPa s	9.070
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	157
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	17,5
Viskositätsindex (VI)	ISO 2909		122
Flammpunkt COC	ISO 2592	°C	240
Pourpoint	ISO 3016	°C	-33

Stand: Juli 2019

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1981