

Mabanol Argon Fleet Classic 15W-40

Universal-Motorenöl

Einsatzbereich

Mabanol Argon Fleet Classic 15W-40 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren einschließlich der Turboversionen. Es ist damit auch für die universelle, ganzjährige Versorgung von gemischten Fuhrparks geeignet. Ein einheitliches Motorenöl für alle Fahrzeuge schließt Verwechslungen aus und garantiert eine wirtschaftliche Lagerhaltung.

Eigenschaften

Mabanol Argon Fleet Classic 15W-40 ist ein mineralölbasisches Universal-Motorenöl der Viskositätsklasse SAE 15W-40. Diese Viskositätseinstellung gewährleistet auch bei hohen Außentemperaturen einen guten Schmierfilm und eignet sich besonders für Motoren mit hohen Laufleistungen.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 15W-40
- API SF/CD

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,880
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	96
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	13,3
Viskositätsindex (VI)	ISO 2909		140
Flammpunkt COC	ISO 2592	°C	232
Pourpoint	ISO 3016	°C	-39
Basenzahl	ISO 3771	mg KOH/g	6

Stand: August 2016

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1981