

Mabanol Argon Fleet Eco 15W-40

Hochleistungs-Universal-Motorenöl

Einsatzbereich

Mabanol Argon Fleet Eco 15W-40 ist eine Spitzenqualität für die universelle, ganzjährige Versorgung von gemischten Fuhrparks. Ein einheitliches Motorenöl für alle Fahrzeuge schließt Verwechslungen aus und garantiert eine wirtschaftliche Lagerhaltung.

Mabanol Argon Fleet Eco 15W-40 ist ein leistungsfähiges Universal-Motorenöl für verlängerte Ölwechselintervalle. Das Leistungsspektrum überdeckt sowohl die Anforderungen aller Nutzfahrzeug- und PKW-Dieselmotoren als auch die von Ottomotoren. Die hohen Anforderungen von modernen, verbrauchsarmen Motoren zur Erfüllung der EU-Abgasnormen werden mit Reserve erfüllt.

Eigenschaften

Mabanol Argon Fleet Eco 15W-40 ist ein Hochleistungs-Universal-Motorenöl auf Mineralölbasis der Viskositätsklasse SAE 15W-40. Grundöle modernster Raffinerietechnologie und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung gewährleisten die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen. Zu den herausragenden Eigenschaften gehören die sehr gute Schmier-sicherheit bei hohen Temperaturen und der extreme Verschleißschutz unter allen Betriebsbedingungen.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 15W-40
- ACEA E7
- API CI-4 / SL
- Global DHD-1
- Jaso DH-1

Einsatzempfehlungen

- MB-Blatt 228.3
- MAN M 3275-1
- Caterpillar ECF-1a / ECF-2
- Cummins CES 20076 / 20077 / 20078
- DAF
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC III-18
- Mack EO-N
- MTU MTL 5044 Typ 2
- Renault VI RLD / RLD-2
- Volvo VDS-3



Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,883
Dyn. Viskosität bei -20°C	ASTM D 5293	mPa s	6.270
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	110
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	14,8
Viskositätsindex (VI)	ISO 2909		139
Flammpunkt COC	ISO 2592	°C	236
Pourpoint	ISO 3016	°C	-39
Basenzahl	ISO 3771	mg KOH/g	11,4

Stand: April 2022

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1981