# Mabanol Argon Truck Blue 10W-40

Low-SAPS-Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge

## Einsatzbereich

Mabanol Argon Truck Blue 10W-40 ist geeignet zum ganzjährigen Einsatz in hoch beanspruchten Low SAPS Nutzfahrzeug-Dieselmotoren mit moderner Abgasnachbehandlung und ist somit ein ideales Öl für u.a. professionelle Fuhrparks.
Es erfüllt die Anforderungen für moderne Dieselmotoren gemäß Euro V / Euro VI-Normen und ist dank Rückwärtskompatibilität der technischen Spezifikationen auch in älteren Motoren einsetzbar.

## Eigenschaften

Mabanol Argon Truck Blue 10W-40 ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für Nutzfahrzeuge auf Basis modernster Synthesetechnologie. Sichere Kaltstarts bei niedrigen Temperaturen, deutlich verringerte Verluste bei Reibung und auch ein Schutz vor Verschleiß sind durch die Kälteviskosität gewährleistet. Dank der Hochtemperaturviskosität wird das Öl auch extremen Beanspruchungen gerecht.
Mabanol Argon Truck Blue 10W-40 ist ein wirtschaftliches LKW-Motorenöl, welches den Öl- und Kraftstoffverbrauch optimiert, Schlammbildung verringert sowie längste Ölwechselintervalle vorweisen kann.

## Spezifikationen

- SAE-Klasse 10W-40
- ACEA E7, E8, E11
- ACEA E6, E7, E9
- API CK-4, CI-4 plus
- JASO DH-2

## Freigaben

- DTFR 15C120 (MB 228.52)
- Volvo VDS 4.5
- Renault VI RLD-3
- Mack EOS-4.5
- Deutz DQC IV-18 LA

## Einsatzempfehlungen

- MAN M 3775 / M 3477
- DTFR 15C110 / 13D110
- MB-Blatt 228.51 / 228.31 / 235.28
- Caterpillar ECF-3
- CNH MAT 3571
- Cummins CES 20081 / 20086
- Detroit Diesel 93K222
- Deutz TTCD
- IVECO 18-1804 TLS E9
- MTU MTL 5044 Typ 3.1
- Scania Low Ash
- Voith Retarder Typ B

EELQMS
EUROPEAN ENGINE LUBRICANTS QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

## Kenndaten

| | Prüfmethode | Einheit | Wert |
|---|---|---|---|
| Dichte bei 15°C | DIN 51 757 | g/cm³ | 0,865 |
| Dyn. Viskosität bei -25°C | ASTM D 5293 | mPa s | 6.720 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | DIN EN ISO 3104 | mm²/s | 101 |
| Kin. Viskosität bei 100°C | DIN EN ISO 3104 | mm²/s | 14,5 |
| Viskositätsindex (VI) | DIN ISO 2909 | | 148 |
| Flammpunkt COC | DIN EN ISO 2592 | °C | 230 |
| Pourpoint | DIN ISO 3016 | °C | -42 |
| Basenzahl | ASTM D 2896 | mgKOH/g | 10,8 |

Stand: März 2024

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1981

**Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland**
Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,
Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com