

Mabanol Calibration Fluid

Kalibrierfluid für Diesel-Einspritzpumpen nach ISO 4113-CV-AW

Einsatzbereich

Mabanol Calibration Fluid ist ein Kalibrieröl für Diesel-Einspritzpumpen mit einer sehr engen Viskositätstoleranz. Durch eine spezielle Aditivierung mit Antioxidantien und Verschleißschutz-Additiven wird ein hervorragender Korrosionsschutz sowie eine geringe Neigung zur Schaumbildung erreicht.

Eigenschaften

Mabanol Calibration Fluid wird als Prüföl zur Kalibrierung von Diesel-Einspritzpumpen verwendet. Wenn es nach der Anwendung auf den Bauteilen verbleibt dient es als Korrosionsschutzöl zur Innenlagerung.

Hinweise zur Lagerung

Mabanol Calibration Fluid darf nur in Innenräumen gelagert werden. Vor Frost, Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen. Behälter dicht geschlossen halten. Die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Norm

- ISO 4113-CV-AW

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		Klar, hell
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,824
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN 51 562	mm ² /s	2,53
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	> 75
Cloudpoint	ISO 3015	°C	< -20
Siedebereich	-	°C	210 - 360
Kupfer-Korrosion	ISO 2160		1
Stahl-Korrosion	DIN ISO 7120		0-A

Stand: September 2023

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1999