

# Mabanol Clean 30

## Wasserlöslicher Industriereiniger

### Einsatzbereich

Mabanol Clean 30 ein wasserlöslicher, mineralöl- und salzfreier Neutralreiniger, der vorwiegend für die Zwischen- und Endreinigung von Bauteilen eingesetzt wird. Das Produkt wird empfohlen für Werkstoffe aus Stahl (legiertem und unlegiertem Stahl) und Guss. Für die Bearbeitung von Aluminium- und Kupferlegierungen ist es bedingt geeignet.

### Eigenschaften

Mabanol Clean 30 bietet eine hervorragende Reinigungswirkung und entfernt unter anderem Bearbeitungs- und Härteölen, Kühlschmierstoffemulsionen, Spänen und Feinstabrieb von Werkstückoberflächen.

Der gelb klare Industriereiniger garantiert ein exzellentes Schaumverhalten, selbst in weichem Wasser, sowie gute Korrosionsschutzeigenschaften.

### Hinweise

Für die Reinigung von Werkstoffoberflächen unter Verwendung von Hochdruck-, Sprüh-, Tauch- und Ultraschallverfahren. Die empfohlene Einsatzkonzentration richtet sich nach der Art des Reinigungsprozesses sowie der Verschmutzung des Werkstückes.

Einsatzkonzentration: 0,5 – 5%

Einsatztemperatur: ab 30°C

Die Konzentrationsbestimmung kann mit einem Handrefraktometer erfolgen. Hierzu wird der abgelesene Wert mit dem Refraktometerfaktor multipliziert.

### Kenndaten

	Einheit	Wert
Dichte bei 20°C	Kg/m <sup>3</sup>	1.040
pH-Wert 2%ig		10,2
Refraktometerfaktor	%/Brix	2,6

### Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen:

12 Monate bei 10°C bis 25°C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Stand: Februar 2019