

Mabanol Clean 32

Wasserlöslicher Industriereiniger

Einsatzbereich

Mabanol Clean 32 ein wasserlöslicher, salzfreier Neutralreiniger, der vorwiegend für die Zwischen- und Endreinigung von Bauteilen eingesetzt wird. Das Produkt wird empfohlen für Werkstoffe aus Stahl (legiertem und unlegiertem Stahl), Aluminium, Guss, Buntmetall und Kunststoff sowie von verzinktem Blech.

Eigenschaften

Mabanol Clean 32 bietet eine hervorragende Reinigungswirkung und entfernt unter anderem Bearbeitungs- und Härteöle, Kühlschmierstoffemulsionen, Späne und Feinstabrieb von Werkstückoberflächen.

Der hellgelb klare Industriereiniger garantiert ein exzellentes Schaumverhalten, selbst in weichem Wasser, sowie gute Korrosionsschutzeigenschaften.

Hinweise

Für die Reinigung von Werkstoffoberflächen unter Verwendung von Hochdruck-, Sprüh-, Tauch- und Ultraschallverfahren. Die empfohlene Einsatzkonzentration richtet sich nach der Art des Reinigungsprozesses sowie der Verschmutzung des Werkstückes.

Einsatzkonzentration: 1 - 5%

Einsatztemperatur: 20°C - 45°C

Die Konzentrationsbestimmung kann mit einem Handrefraktometer erfolgen. Hierzu wird der abgelesene Wert mit dem Refraktometerfaktor multipliziert.

Kenndaten

	Einheit	Wert
Dichte bei 20°C	Kg/m ³	1.050
pH-Wert 2%ig		9,1
Refraktometerfaktor	%/Brix	3

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen:

12 Monate bei 10°C bis 25°C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.
Stand: März 2019