

Mabanol Clean 33

Wasserlöslicher Industriereiniger

Einsatzbereich

Mabanol Clean 33 ein wasserlöslicher, mineralöl- und salzfreier Neutralreiniger, der vorwiegend für die Zwischen- und Endreinigung von Bauteilen eingesetzt wird. Das Produkt wird empfohlen für Werkstoffe aus Stahl (legiertem und unlegiertem Stahl) und Guss. Für die Bearbeitung von Aluminium- und Kupferlegierungen ist es bedingt geeignet.

Eigenschaften

Mabanol Clean 33 bietet eine hervorragende Reinigungswirkung und entfernt unter anderem Bearbeitungs- und Härteölen, Kühlschmierstoffemulsionen, Spänen und Feinstabrieb von Werkstückoberflächen.

Der gelb klare Industriereiniger garantiert ein exzellentes Schaumverhalten, selbst in weichem Wasser, sowie gute Korrosionsschutzeigenschaften.

Hinweise

Für die Reinigung von Werkstoffoberflächen unter Verwendung von Hochdruck-, Sprüh-, Tauch- und Ultraschallverfahren. Die empfohlene Einsatzkonzentration richtet sich nach der Art des Reinigungsprozesses sowie der Verschmutzung des Werkstückes.

Einsatzkonzentration: ab 0,5 – 5%

Einsatztemperatur: ab 30°C

Die Konzentrationsbestimmung kann mit einem Handrefraktometer erfolgen. Hierzu wird der abgelesene Wert mit dem Refraktometerfaktor multipliziert.

Kenndaten

	Einheit	Wert
Dichte bei 20°C	Kg/m ³	1.040
pH-Wert 2%ig		10,2
Refraktometerfaktor	%/Brix	2,6

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen:

10°C bis 25°C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.
Stand: Januar 2019