

Mabanol Cut Lub 10

Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

Einsatzbereich

Mabanol Cut Lub 10 ist ein chlorfreier, mineralöhlhaltiger nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff, der für die allgemeine Zerspaltung von Aluminium und Buntmetallen eingesetzt werden kann.

Eigenschaften

Mabanol Cut Lub 10 gewährleistet durch speziell ausgewählte Additive einen erhöhten Schutz vor Verschleiß und verlängert die Werkzeugstandzeit. Das Produkt bietet exzellente Stabilität gegenüber Alterung und Oxidation, ist Ölnebelarm und besonders schaumarm.

Hinweise

Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein. Diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Kenndaten

	Einheit	Wert
Aussehen Konzentrat		klar, farblos
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,827
Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	8
Flammpunkt	°C	150
Kupfer-Korrosion (3 h/100°C)		1a (leichte Anlauffarben)

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

24 Monate bei einer Temperatur von 5°C bis 40°C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.
Stand: November 2018