

# Mabanol Cut Lub 14 CF

## Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

### Einsatzbereich

Mabanol Cut Lub 14 CF ist ein chlorfreier, mineralöhlhaltiger nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff, der unverdünnt für die allgemeine Zerspanung sowie zum Tieflochbohren und Räumen von legierten sowie unlegierten Stählen, Guss, Aluminium und Buntmetall eingesetzt werden kann.

### Hinweise

Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein. Diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

### Eigenschaften

Mabanol Cut Lub 14 CF gewährleistet durch die optimale Kombination von EP-Wirkstoffen eine gute Oberflächengüte und einen geringen Werkzeugverschleiß. Das Produkt bietet exzellente Stabilität gegenüber Alterung und Oxidation und geringen Austrag.

### Kenndaten

	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,913
Kin. Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	14
Flammpunkt	°C	152
Kupfer-Korrosion (3 h/100°C)		1a (leichte Anlauffarben)

### Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

24 Monate bei einer Temperatur von 5°C bis 40°C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Stand: Mai 2017