

Mabanol Cut Lub 20

Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

Einsatzbereich

Mabanol Cut Lub 20 ist ein chlorfreier, mineralöhlhaltiger nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff, der für die allgemeine Zerspaltung von legierten sowie unlegierten Stählen, Aluminium und Buntmetallen eingesetzt werden kann.

Eigenschaften

Mabanol Cut Lub 20 gewährleistet durch speziell ausgewählte EP-Additive einen erhöhten Schutz vor Verschleiß und verlängert die Werkzeugstandzeit. Das Produkt bietet exzellente Stabilität gegenüber Alterung und Oxidation und ist besonders ölnebelarm.

Hinweise

Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein. Diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Kenndaten

	Einheit	Wert
Aussehen Konzentrat		klar, braun
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,887
Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	20
Flammpunkt (COC)	°C	170
Kupfer-Korrosion (3 h/100°C)		1b (leichte Anlauffarben)

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

24 Monate bei einer Temperatur von 5°C bis 40°C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.
Stand: Dezember 2019