

Mabanol Cut Lub 32

Mineralöhlhaltiger nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

Einsatzbereich

Mabanol Cut Lub 32 kommt unverdünnt zum Einsatz und ist speziell konzipiert zur spanenden Bearbeitung von Eisenwerkstoffen sowie Aluminium und dessen Legierungen, Messing, Kupfer und Bronze. Des Weiteren verfügt das Produkt über Antioxidantien, Antinebelzusätze und Korrosionsinhibitoren.

Eigenschaften

Mabanol Cut Lub 32 wird hergestellt aus aromatenarmen Mineralölfraktionen und polaren Wirkstoffen, um die Schmierfähigkeit zu verbessern.

Der Kühlschmierstoff enthält ein Inhibitorsystem zur Verhinderung von Alterung, polare Wirkstoffe zur Verbesserung der Schmierfähigkeit und Benetzungsfähigkeit sowie Wirkstoffe zur Unterdrückung von Ölnebelbildung. Mabanol Cut Lub 32 ist kompatibel mit Bettbahnölen und Hydraulikölen auf Mineralölbasis.

Hinweise

Mabanol Cut Lub 32 kann auf Anfrage für die feinmechanische Bearbeitung oder spezielle Bearbeitungsvorgänge, wie Schleifen, Zieh Schleifen oder Honen auch mit geringerer Viskosität zur Verfügung gestellt werden.

Reinigung / Entfettung

Für die Abreinigung der auf den Werkstücken verbliebenen Schneidöle empfehlen wir den Einsatz industrieller Reiniger aus unserer Mabanol Clean Reihe.

Kenndaten

	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,874
Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	32,1
Pourpoint	°C	-27
Flammpunkt	°C	224

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

24 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.
Stand: Juni 2020