

Mabanol Cut Lub 632

Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

Einsatzbereich

Mabanol Cut Lub 632 ist ein chlorfreier, mineralöhlhaltiger nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff, der für allgemeine und schwere Zerspanung von legierten sowie unlegierten Stahl eingesetzt werden kann.

Eigenschaften

Mabanol Cut Lub 632 gewährleistet durch speziell ausgewählte Additive eine hohe Oberflächengüte, einen erhöhten Schutz vor Verschleiß und verlängert die Werkzeugstandzeit. Das Produkt bietet exzellente Stabilität gegenüber Alterung und Oxidation, ist Ölnebelarm und besonders schaumarm.

Hinweise

Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein. Diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Kenndaten

	Einheit	Wert
Aussehen Konzentrat		klar, gelb
Dichte bei 15°C	g/cm ³	0,900
Kin. Viskosität bei 40°C	mm ² /s	12
Flammpunkt COC	°C	150
Kupfer-Korrosion (3 h/100°C)		4a (Korrosion)

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

24 Monate bei einer Temperatur von 5°C bis 40°C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.
Stand: November 2018