

# Mabanol Cut Stamp 145 AS

Mineralöhlhaltiger nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

## Einsatzbereich

Mabanol Cut Stamp 145 AS ist ein chlorfreier Kühlschmierstoff auf Basis von EP-Wirkstoffen und Schmierkomponenten, die eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit und einen geringen Werkzeugverschleiß gewährleisten.

Mabanol Cut Stamp 145 AS kommt unverdünnt zum Einsatz bei schweren Umform- und Stanzarbeiten von legierten sowie unlegierten Stählen.

## Eigenschaften

Mabanol Cut Stamp 145 AS bietet eine hohe Schmierleistung, wobei der verbleibende Ölfilm als Korrosionsschutz dient. Das Produkt kommt unverdünnt zum Einsatz und kann durch Tauchen, Sprühen, Walzen oder per Hand aufgetragen werden.

## Hinweise

Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein, diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

Das Produkt ist eine wassergefährdende Flüssigkeit (WGK 2 – Selbsteinstufung) und sollte nicht in offene Gewässer oder in die Kanalisation gelangen.

## Kenndaten

	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,935
Kin. Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	145
Flammpunkt	°C	> 180
Kupfer-Korrosion (3h/100°C)		3b (starke Anlauffarben)

## Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

12 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Stand: Juli 2017