

## Mabanol Cut Stamp 2 F

Mineralöhlhaltiger nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff

### Einsatzbereich

Mabanol Cut Stamp 145 AS ist ein chlorfreier Kühlschmierstoff, der unverdünnt bei leichten bis mittelschweren Umformarbeiten sowie beim Stanzen von legierten und unlegierten Stählen, Aluminium und Buntmetall zum Einsatz kommt. Das Produkt ist geeignet für die Bearbeitung von Teilen mit einer Materialstärke bis ca. 5 mm.

### Eigenschaften

Mabanol Cut Stamp 2 F ist speziell für Werkstücke geeignet, die nach der Bearbeitung nicht gereinigt werden, da sich ein Ölfilm bildet, der mehrere Tage als Korrosionsschutz dient. Der Kühlschmierstoff ist universell einsetzbar auf einzelbefüllten Maschinen und Zentralanlagen.

Mabanol Cut Stamp 2 F kann durch Tauchen, Sprühen, Walzen oder per Hand auf die entsprechenden Werkstücke aufgetragen werden. Das Produkt verdampft ohne Fleckenbildung

### Hinweise

Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein, diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

### Kenndaten

	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,780
Kin. Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	1,7
Flammpunkt	°C	76
Kupfer-Korrosion (3h/100°C)		1b (leichte Anlauffarben)

### Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

24 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Stand: Juli 2017