

Mabanol Metall Passivator

Metallpassivator

Beschreibung

Mabanol Metal Passivator ist ein Passivator, der zur Nachadditivierung von Emulsionen und Lösungen bei der Bearbeitung von Hart- und Buntmetallen verwendet wird.

Eigenschaften

Mabanol Metal Passivator ist universell einsetzbar für Emulsionen und Lösungen, dabei wird ein Einlösen von verschiedenen Nichteisenmetallen in die Emulsion/Lösung verhindert.

Hinweise

Die Zugabe von Mabanol Metal Passivator erfolgt vor der Bearbeitung von Hart- oder Buntmetall.

Einsatzkonzentration: 0,3 – 0,5 %

Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein. Diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

Hinweise für den sicheren Umgang entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt

Kenndaten

	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	kg/m ³	1021
Aussehen		gelb, klar
Kin. Viskosität bei 20°C	mm ² /s	14
Flammpunkt PM	°C	115

Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

24 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.
Stand: Mai 2017