

# Mabanol Protect 362

## Nichtwassermischbares Korrosionsschutzmittel

### Beschreibung

Mabanol Protect 362 ist ein nichtwassermischbares Korrosionsschutzmittel, das zur Behandlung von legierten sowie unlegierten Stählen angewandt wird. Das Produkt enthält hochwertige Dewateringzusätze und besitzt dadurch hervorragende wasserverdrängende Eigenschaften.

Darüber hinaus eignet sich Mabanol Protect 362 zur mittellangen bis langen Konservierung von Maschinenaggregaten wie Getrieben, Kompressoren, Pumpen und Hydrauliksystemen während deren Lagerung, Stillstand oder Transport. Für die Innenkonservierung von Maschinenkomponenten wird Mabanol Protect 362 einige Minuten im Equipment ruhen gelassen oder umgepumpt und anschließend wieder abgelassen.

Mabanol Protect 362 wird unverdünnt durch Tauchen, Überfluten oder Besprühen der Werkstücke aufgebracht. Die vollständige Wirkung entfaltet der Korrosionsschutzfilm nach Abdampfen des Lösemittels.

### Lagerung behandelter Werkstücke

Innen: max. 24 Monate

Außen unter Dach: max. 12 Monate

Ist länger andauernder Schutz erforderlich, sollte die Behandlung mit Mabanol Protect 362 wiederholt werden.

### Kenndaten

	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	880
Kin. Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	32
Flammpunkt	°C	> 180
Filmdicke	µm	ca. 6,2
Salzkammer-Sprühtest	Stunden	16 – keine Korrosion

### Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

24 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Stand: März 2025