

# Mabanol Stamp 6 F

Nichtwassermischbarer Kühlschmierstoff mit verflüchtigenden Eigenschaften

## Einsatzbereich

Mabanol Stamp 6 F ist ein chlorfreier, mineralöhlhaltiger Kühlschmierstoff mit EP-Wirkstoffen und Schmierkomponenten, die eine hervorragende Oberflächenbeschaffenheit und einen geringen Werkzeugverschleiß gewährleisten.

Mabanol Stamp 6 F kommt unverdünnt zum Einsatz bei allgemeinen Umform-, Stanz- und Feinstanzarbeiten von legierten sowie unlegierten Stählen, Aluminium und Buntmetallen. Darüber hinaus kann Mabanol Stamp 6 F aufgrund seiner speziellen Zusammensetzung auch zum Bohren und Sägen sowie zur weiteren spangebenden Bearbeitung verwendet werden.

## Eigenschaften

Mabanol Stamp 6 F verdampft nahezu rückstandsfrei ohne die Ausbildung von Flecken, wobei der verbleibende Ölfilm als Korrosionsschutz dient. Das Produkt bietet eine hohe Schmierleistung und kann unverdünnt durch Tauchen, Sprühen, Walzen oder per Hand aufgetragen werden.

## Hinweise

Aufgrund der ausgewählten Rohstoffe können geringfügige Abweichungen in Farbe und Aussehen möglich sein, diese haben jedoch keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produktes.

Das Produkt ist eine wassergefährdende Flüssigkeit (WGK 1 – Selbsteinstufung) und darf nicht in offene Gewässer oder in die Kanalisation gelangen.

## Reinigung / Entfettung

Aufgrund der verflüchtigenden Eigenschaften ist keine nachträgliche Reinigung oder Entfettung erforderlich.

## Kenndaten

	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	g/cm <sup>3</sup>	0,802
Kin. Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	1,5
Flammpunkt COC	°C	65

## Mindesthaltbarkeit / Lagerbedingungen

24 Monate bei einer Temperatur von 5 °C bis 40 °C im geschlossenen Gebinde.

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.  
Stand: April 2023