

## Mabanol Delta 2T-R

Teilsynthetisches Zweitakt-Motorenöl (low-smoke)

### Einsatzbereich

Mabanol Delta 2T-R ist selbstmischend und nach Herstellervorschrift für Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 empfohlen. Es ist auch geeignet für den Einsatz bei Getrenntschmierung (Autolube-Systeme) und erfüllt die höchsten Spezifikationen des asiatischen bzw. europäischen Marktes.

### Eigenschaften

Mabanol Delta 2T-R ist ein teilsynthetisches „low smoke“ Zweitakt-Motorenöl. Grundöle modernster Raffinerietechnologie, synthetische Komponenten und spezielle Additive garantieren eine optimale Schmierfähigkeit und eine hohe Motorsauberkeit. Ablagerungen im Brennraum und im Auspuffsystem werden vermieden, die Rauchentwicklung wird deutlich reduziert.

### Spezifikationen

- ISO-L-EGD
- JASO FC
- API TC
- TISI

### Einsatzempfehlung

- Husqvarna Chainsaw

### Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,872
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	67,5
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	9,53
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		121
Flammpunkt PM	DIN EN ISO 2719	°C	123
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-33
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	1,1

Stand: Januar 2019

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1981