

## Mabanol Delta Outboard 2T

Zweitakt-Motorenöl für wassergekühlte Außenbordmotoren

### Einsatzbereich

Mabanol Delta Outboard 2T ist ein selbstmischendes 2-Takt-Motorenöl für die speziellen Anforderungen wassergekühlter Außenbordmotoren mit einer hohen Leistungsdichte. Je nach Herstellervorschrift sind Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 möglich.

### Eigenschaften

Ausgewählte Wirkstoffe gewährleisten auch bei extremer Beanspruchung eine aschearme Verbrennung und damit eine hohe Motorsauberkeit sowohl im Ansaug- als auch im Auslassbereich.

### Spezifikationen

- NMMA TC-W 3
- API TD



### Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,87
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D7279	mm <sup>2</sup> /s	35,6
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D7279	mm <sup>2</sup> /s	6,29
Viskositätsindex			126
Flammpunkt COC	ASTM D93 (PM)	°C	107
Pourpoint		°C	-30
Basenzahl		mg KOH/g	8,7

Stand: April 2019

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1981