

# Mabanol Drahtseilfett

## Korrosionsschutzwachs

### Einsatzbereich

Mabanol Drahtseilfett ist ein Korrosionsschutzwachs mit guten Eindring- und Korrosionsschutzeigenschaften, geeignet für den Einsatz zur Schmierung und Konservierung von Drahtseilen an Winden, Aufzügen, Förder- und Liftanlagen sowie Trage- und Anschlagseile und Fahrzeugunterböden.

### Eigenschaften

Mabanol Drahtseilfett bietet einen hervorragenden Schutz gegen Korrosion, Nässe und Feuchtigkeit sowie eine sehr gute Witterungsbeständigkeit. Das Korrosionsschutzwachs garantiert eine optimale Wasserbeständigkeit und gewährleistet ein gutes Haftvermögen auch bei direkter Sonneneinwirkung sowie ein gutes Eindringen in enge Zwischenräume. Mabanol Drahtseilfett bietet einen ausgezeichneten Verschleißschutz, dank OMC<sub>2</sub> Additivierung.

### Hinweise

Für die Anwendung die Drahtseile mit Bremsreiniger gründlich vorreinigen, danach gleichmäßig besprühen. Eine wiederholte Anwendung ermöglicht einen dicken Schutzfilm.

### EAN Code

500 ml Dose: 4260214890200

### Kenndaten

|                         | Prüfmethode | Einheit           | Wert  |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------|
| Dichte bei 20°C         | DIN 51 757  | g/cm <sup>3</sup> | 0,778 |
| Flammpunkt              |             | °C                | < 0   |
| Untere Explosionsgrenze |             | Vol-%             | 0,6   |
| Obere Explosionsgrenze  |             | Vol-%             | 15    |

Stand: März 2019

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3403 1980