

Mabanol Einspritzanlagenreiniger Diesel

Reinigungswirkstoff für Dieseleinspritzmotoren

Einsatzbereich

Mabanol Einspritzanlagenreiniger Diesel ist ein Reinigungswirkstoff, der speziell für den Einsatz in elektronisch und mechanisch gesteuerten Einspritzdüsen entwickelt wurde. Der Reinigungswirkstoff sorgt für eine exakte Feinverdüsung des Dieselkraftstoffs.

Der Einspritzanlagenreiniger ist vor allen Einstellarbeiten und Emissionsmessungen, bei verstärkter Rußbildung und allen Reparaturen am Dieseleinspritzsystem sowie bei verminderter Motorenleistung einsetzbar.

Eigenschaften

Mabanol Einspritzanlagenreiniger Diesel gewährleistet eine gute Zerstäubung und verhindert somit Nageln und unruhigen Leerlauf. Darüber hinaus wird die volle Motorleistung wiederhergestellt.

Mabanol Einspritzanlagenreiniger Diesel reduziert die Raucherentwicklung, insbesondere im Volllastbereich.

Hinweise

Der Reinigungsvorgang erfolgt über das Einfüllen des 300ml Doseninhalts in den Tank oder in den Kraftstofffilter. Den Motor starten und in verschiedenen Drehzahlbereichen einige Minuten laufen lassen (max. 2000 U/min.). Eine Dose mit 300 ml Inhalt reicht für ein Tankvolumen von 60 – 70L.

Reinigungsvorgang über den Tank: Optimal für die direkte Reinigung ist ein Tankinhalt von ca. 10 Liter. Doseninhalt komplett in den Tank geben. Probefahrt durchführen (möglichst auf der Autobahn).

Reinigungsvorgang über das Filtergehäuse: Kraftstofffilter unbedingt erneuern. Filtergehäuse komplett mit Diesel-Einspritzreiniger auffüllen und entlüften. Probefahrt durchführen (möglichst auf der Autobahn).

EAN Code

300 ml Dose: 4260214890132

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,832
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	< 7
Flammpunkt	ISO 3679	°C	62
Untere Explosionsgrenze		Vol-%	1,2
Obere Explosionsgrenze		Vol-%	8,8

Stand: März 2019

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3811 9000