

Mabanol Gamma MP 2

Lithiumverseiftes Mehrzweckfett

Einsatzbereich

Mabanol Gamma MP 2 ist ein universelles Mehrzweckfett, welches innerhalb des gegebenen Temperatureinsatzbereiches in diversen Applikationen für die Schmierung von Wälz- und Gleitlagern auch in nassen Umgebungen eingesetzt werden kann.

Normen

- NLGI-Klasse 2
- DIN 51502 K2K-30
- ISO 12924 L-XC(F)CHA2

Eigenschaften

Mabanol Gamma MP 2 ist ein lithiumverseiftes Schmierfett auf Basis von Mineralöl und Antiverschleißadditiven. Das Produkt ist haftfähig, oxidations- und wasserbeständig sowie walkstabil. Darüber hinaus bietet Mabanol Gamma MP 2 gute Korrosionsschutzeigenschaften sowie eine gute mechanische Stabilität.

Kenndaten

	Testmethode	Einheit	Wert
Gebrauchstemperatur bei Dauerschmierung		°C	-30 bis +120
Kurzzeitig zulässige Temperaturspitze		°C	130
Tropfpunkt	IP 396	°C	>180
Walkpenetration	ISO 2137	1/10 mm	265 – 295
Wasserbeständigkeit	DIN 51 807:1		1
Grundölviskosität bei 40 °C	ASTM D7152	mm ² /s	110
Grundölviskosität bei 100 °C	ASTM D7152	mm ² /s	11
Korrosionsschutz	ISO 11007	Korrosionsgrad	0-0

Stand: August 2016

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1999