

Mabanol Gamma Rubor EP 2

Kalziumverseiftes Mehrzweckfett

Einsatzbereich

Mabanol Gamma Rubor EP 2 ist speziell für Marineanwendungen entwickelt und als Mehrzweckfett in der Forst- und Agrarwirtschaft sowie für Baufahrzeuge einsetzbar. Das Produkt ist darüber hinaus für industrielle Anwendungen geeignet, wo Wasserauswaschung und Korrosion problematisch sind. Mabanol Gamma Rubor EP 2 ist in den meisten modernen Zentralschmieranlagen, trotz seiner hohen Grundölviskosität, leicht pumpfähig.

Eigenschaften

Mabanol Gamma Rubor EP 2 ist ein wasserfreies, calciumverdicktes Schmierfett auf Basis einer Mischung aus Mineralöl und Polymer. Das Mehrzweckfett enthält Antioxidantien, Korrosionsinhibitoren und EP/AW-Additive.

Mabanol Gamma Rubor EP 2 bietet Korrosionsschutz, hervorragende Wasserbeständigkeit, hohe Tragfähigkeit sowie hervorragende Haftung.

Normen

- NLGI Klasse 2
- DIN KP2K-30
- ISO: ISO-L-XC(F)CIB2

Kenndaten

	Testmethode	Einheit	Wert
Gebrauchstemperatur bei Dauerschmierung		°C	-30 bis +120
Tropfpunkt	ISO 2176	°C	>140
Walkenpenetration	ISO 2137	1/10 mm	265 – 295
Wasserbeständigkeit (90°C)	DIN 51 807:1		0-90
Grundviskosität bei 40°C	ASTM D 7152	mm ² /s	1.370
Emcor Salzwasser	ISO 11007		max 2-2

Stand: November 2016

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1999