

# Mabanol Kühlerdichtmittel

Dichtmittel für den Kühlkreislauf

## Einsatzbereich

Mabanol Kühlerdichtmittel ist für den Einsatz im Kühlerkreislauf und im Brennraum gegen Undichtigkeiten geeignet.

Das Dichtmittel ist einsetzbar bei durchschwitzenden Kopfdichtungen und undichten Schlauchanschlüssen sowie bei Haarrissen im Kühler, Zylinderkopf oder Motorblock.

Wenn ein Filter im Kühlsystem vorhanden ist, darf **keine** Kühlerdichtung eingesetzt werden.

## Eigenschaften

Mabanol Kühlerdichtmittel gewährleistet eine dauerhafte Abdichtung von Haarrissen und Leckstellen und verhindert Dichtungsschwitzen und Kühlwasserverlust. Das Produkt ist neutral gegen Gummi, Kunststoffe sowie Leicht- und Buntmetalle und vollverträglich mit Frostschutzmitteln und Kühlflüssigkeiten.

## Hinweise

Mabanol Kühlerdichtmittel vor Gebrauch schütteln. Das Heizungsventil ganz öffnen, in den Kühlkreislauf des betriebswarmen Motors einfüllen und Kühlwasser ergänzen. Anschließend das Fahrzeug 10 Minuten fahren oder den Motor mindestens 10 Minuten weiter laufen lassen. Der Inhalt einer Dose ist ausreichend für 10 Liter Kühlwasser.

Das Mischungsverhältnis für LKWs beträgt max. 1 : 100.

## EAN Code

300 ml Dose: 4260214890125

## Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,832
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	< 7
Flammpunkt	ISO 3679	°C	62
Untere Explosionsgrenze		Vol-%	1,2
Obere Explosionsgrenze		Vol-%	8,8

Stand: März 2019

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3824 9096