

Mabanol Meisselhammerpaste

Hochdruckpaste mit Festschmierstoffen

Einsatzbereich

Mabanol Meisselhammerpaste ist für die Schmierung von hydraulischen Meisselhämmern konzipiert worden, welche unter schwersten Stoß- und Lastbedingungen arbeiten. Aufgrund der speziellen Formulierung, bietet es effektiven und langanhaltenden Schutz und gewährleistet verlängerte Nachschmierintervalle. Mabanol Meisselhammerpaste ist mit Festschmierstoffen angereichert, welche die metallischen Oberflächen selbst unter schwersten Bedingungen zusätzlich schützen.

Eigenschaften

Mabanol Meisselhammerpaste ist ein Lithium-Komplex-Fett auf Mineralölbasis. Es enthält EP-Additive, Korrosionsinhibitoren und Festschmierstoffe. Das Produkt bietet ein hohes Druckaufnahmevermögen, gute Oxidations- und Wasserbeständigkeit sowie einen hervorragenden Verschleißschutz. Darüber bietet Mabanol Meisselhammerpaste eine gute mechanische Stabilität, effektiven Rostschutz sowie einen sehr hohen Temperatureinsatzbereich und lange Lagerstandzeiten.

Normen

- NLGI-Klasse 2
- MPF 2U-30
- ISO-L-X BGEB2

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Verdicker			Lithium-Komplex
Farbe			schwarz
Tropfpunkt	ASTM D 2265	°C	> 265
Walkpenetration bei 25°C	ASTM D 217	1/10mm	265 - 295
Grundölviskosität bei 40°C	ASTM D 445	cSt	220
Vierkugelttest Verschweißlast	ASTM D 2596	N	4000
Vierkugelttest, LWI	ASTM D 2596		65
Temperatureinsatzbereich		°C	-30 bis +1100

Stand: März 2025

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1999