

Mabanol Radon Gear Eco GL 4 80W-90

Mehrbereichs-EP-Getriebeöle

Einsatzbereich

Mabanol Radon Gear Eco GL 4 80W-90 ist ein Mehrbereichs-Getriebeöl für den Einsatz in Schaltgetrieben (mit und ohne Synchronisierung), Verteilergetrieben, verschiedenen Lenkgetrieben und normal beanspruchten Antriebsachsen mit API GL-4 Anforderungen, sofern Hypoid-Getriebeöle nach API GL-5 nicht zwingend vorgeschrieben sind.

Eigenschaften

Mabanol Radon Gear Eco GL 4 80W-90 wird auf Basis spezieller Grundöle und einem darauf abgestimmten Additivpaket hergestellt. Das Getriebeöl bietet auch bei niedrigen Temperaturen ein gutes Nachfließverhalten und bei hohen Temperaturen eine hohe Schmiersicherheit.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 80W-90
- API GL-4

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,890
Viskosität bei -26°C	DIN 51 398	mPa s	140.000
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	140
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	14,1
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		98
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	230
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-30

Stand: Juni 2018

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1987