

## Mabanol Radon Gear GL 4 75W-90

Mehrzweck-Getriebeöl für Schaltgetriebe

### Einsatzbereich

Mabanol Radon Gear GL 4 75W-90 ist geeignet für hochbeanspruchte Schaltgetriebe (mit und ohne Synchronisierung), Verteiler- und Lenkgetriebe in Kraftfahrzeugen sowie Arbeitsmaschinen.

### Eigenschaften

Mabanol Radon Gear GL 4 75W-90 besitzt aufgrund der speziellen Rezeptur mit einer Mischung aus qualitativ hochwertigen mineralölbasierten sowie synthetischen Grundölen eine hervorragende Oxidationsbeständigkeit, ein hohes Druckaufnahmevermögen, eine hohe Scherstabilität sowie ein optimales Viskositäts-Temperatur-Verhalten mit sehr guten Tieftemperatureigenschaften.

### Spezifikationen

- SAE-Klassen 75W-90
- API GL-4

### Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,877
Dyn. Viskosität bei -40°C	ASTM D 5293	mPa s	95.000
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	75,8
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	13,7
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		190
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	210
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45

Stand: August 2016

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1987