

Mabanol Radon Gear GL 5 LS 85W-90

Spezial-Hypoid-Getriebeöl

Einsatzbereich

Mabanol Radon Gear GL 5 LS 85W-90 erfüllt alle Leistungsanforderungen, die von Hypoid-Getrieben mit Lamellensperrdifferentialen gestellt werden. Kombinierte Schalt- und Achsgetriebe können ebenso gut versorgt werden, wie Fahrzeuge mit Verteilergetrieben mit bevorzugtem Einsatz in der Landwirtschaft. Mabanol Radon Gear GL 5 LS 85W-90 kann in gemischten Fuhrparks zwecks Sortenreduzierung auch in allen Antriebsachsen mit der Forderung API GL-5 eingesetzt werden.

Eigenschaften

Mabanol Radon Gear GL 5 LS 85W-90 enthält spezielle Zusätze zur Begrenzung des Schlupfes (Limited-Slip = LS) und verhindert Geräuschbildung bei Kurvenfahrten.

Spezifikationen

- SAE-Klassen 85W-90
- API GL-5/LS
- MIL-L-2105 B/C/D

Einsatzempfehlungen

- Ford M2CA 104A Performance
- ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,902
Dyn. Viskosität bei -12°C	DIN 51 398	mPa s	27.000
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	215
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	17,9
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		90
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	205
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-30
FZG-Test A/8, 3/90	DIN ISO 14 635	SKS	> 12

Stand: August 2016

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1987