

Mabanol Radon Gear Syn LD GL 4 75W-80

Spezial-Schaltgetriebeöl

Einsatzbereich

Mabanol Radon Gear Syn LD GL 4 75W-80 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für die Versorgung von synchronisierten Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben mit Intarder bzw. Retarder. Der Schaltkomfort wird deutlich gesteigert. Extreme Ölwechselintervalle senken die Wartungskosten und erhöhen die Wirtschaftlichkeit.

Mabanol Radon Gear LD GL 4 75W-80 kann auch als Serviceöl in Handschaltgetrieben und automatischen Getrieben für LKW und Busse, Produktgruppen Ecomid und Ecosplit mit und ohne Intarder verwendet werden.

Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift bis 500.000 km.

Eigenschaften

Mabanol Radon Gear Syn LD GL 4 75W-80 ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl speziell für hoch belastete Schaltgetriebe. Synthetische Grundöle und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung übertreffen die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen. Sehr hohe mechanische und thermische Belastungen, auch bei längsten Ölwechselintervallen, werden sicher beherrscht.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 75W-80
- API GL-4

Freigaben

- MAN 341 Typ VR

Einsatzempfehlung

- DAF
- MB-Blatt 235.29
- Eaton Manual Transmission
- Voith Retarder 153.00090010
- Volvo Transmission Oil 97307

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,856
Viskosität bei -40°C	DIN 51 398	mPa s	31.700
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	65,9
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	10,5
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		147
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	235
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-55

Stand: Januar 2017

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3403 1980