

Mabanol Radon Gear XHP GL 4 75W-80

Vollsynthetisches Spezial-Schaltgetriebeöl

Einsatzbereich

Mabanol Radon Gear XHP GL 4 75W-80 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für die Versorgung von synchronisierten Schaltgetrieben. Der Schaltkomfort wird deutlich gesteigert. Höchste Ölwechselintervalle senken die Wartungskosten und erhöhen die Wirtschaftlichkeit (Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift von bis zu 500.000 km).

Eigenschaften

Mabanol Radon Gear XHP GL 4 75W-80 ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl, das speziell für hoch belastete Schaltgetriebe entwickelt wurde. Moderne synthetische Grundöle sowie ein innovatives Additivpaket tragen zur Erfüllung der aktuellsten Herstellernormen bei.

Mabanol Radon Gear XHP GL 4 75W-80 kann auch unter enormen mechanischen und thermischen Belastungen problemlos eingesetzt werden.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 75W-80
- API GL-4

Freigaben

- MAN 341 Typ Z4

Einsatzempfehlung

- DAF
- Eaton Transmission
- Iveco 18-1807 MGS1
- MAN 341 Typ E3, VR
- Renault
- Voith Oil class C
- Volvo 97305 / 97307
- ZF TE-ML 01L / 02L / 02D / 07A / 08 / 16K

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,857
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	mm ² /s	55
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	mm ² /s	9,2
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		155
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	> 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -42

Stand: Mai 2023

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3403 1980