

# Mabanol Radon Gear XHP GL 4 75W-80

Vollsynthetisches Spezial-Schaltgetriebeöl

## Einsatzbereich

Mabanol Radon Gear XHP GL 4 75W-80 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl für die Versorgung von synchronisierten Schaltgetrieben. Der Schaltkomfort wird deutlich gesteigert. Höchste Ölwechselintervalle senken die Wartungskosten und erhöhen die Wirtschaftlichkeit (Ölwechselintervalle nach Herstellervorschrift von bis zu 500.000 km).

## Eigenschaften

Mabanol Radon Gear XHP GL 4 75W-80 ist ein vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl, das speziell für hoch belastete Schaltgetriebe entwickelt wurde. Moderne synthetische Grundöle sowie ein innovatives Additivpaket tragen zur Erfüllung der aktuellsten Herstellernormen bei.

Mabanol Radon Gear XHP GL 4 75W-80 kann auch unter enormen mechanischen und thermischen Belastungen problemlos eingesetzt werden.

## Spezifikationen

- SAE-Klasse 75W-80
- API GL-4

## Freigabe

- MAN 341 Typ Z4

## Einsatzempfehlung

- DAF
- Eaton Europe
- Iveco
- Renault
- Volvo 97305
- ZF TE-ML 01L/02L/16K

## Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,858
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	65
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	10
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		156
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	218
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-45

Stand: Dezember 2018

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3403 1980