

Mabanol Radon Unigear SXL GL 4/GL 5 75W-90

Vollsynthetisches Leichtlauf-Mehrzweck-Getriebeöl

Einsatzbereich

Mabanol Radon Unigear SXL GL 4/GL 5 75W-90 ist ein Mehrzweck-Getriebeöl für die Versorgung von Achs-, Schaltgetrieben, Nebenantrieben sowie höchst beanspruchten hypoidverzahnten Antriebsachsen in Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen oder PKW.

Eigenschaften

Mabanol Radon Unigear SXL GL 4/GL 5 75W-90 garantiert dank synthetischer Grundöle und einer darauf abgestimmten innovativen Additivierung die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen. Sehr hohe mechanische und thermische Belastungen, auch bei längsten Ölwechselintervallen werden sicher beherrscht. Dank der besonderen Leichtlaufefigenschaften wird eine hohe Kraftstoffersparung erzielt.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 75W-90
- API GL-4/GL-5/MT-1
- SAE J2360 (MIL-PRF-2105 D/E)

Freigaben

- MB-Freigabe 235.8
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ S1

Einsatzempfehlung

- Scania STO 1:0/STO 2:0A FS
- ZF TE-ML 02B/05A/12L/12N/16F/17B/19C/21A
- Volvo Transmission Oil 97 312
- Mack GO-J
- ArvinMeritor 076-N
- Eaton Transmissions (Europe)
- DAF
- Iveco
- Renault

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,869
Dyn. Viskosität bei -40°C	DIN 51 398	mPa s	77.000
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	107
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	15,7
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		157
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -51

Stand: August 2017

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3403 1980