Mabanol Radon Unigear SXL GL 4/GL 5 75W-90

Vollsynthetisches Leichtlauf-Mehrzweck-Getriebeöl

Einsatzbereich
Mabanol Radon Unigear SXL GL 4/GL 5 75W-90 ist ein Mehrzweck-Getriebeöl für die Versorgung von Achs-, Schaltgetrieben, Nebenantrieben sowie höchst beanspruchten hypoidverzahnten Antriebsachsen in Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen oder PKW.

Eigenschaften
Mabanol Radon Unigear SXL GL 4/GL 5 75W-90 garantiert dank synthetischer Grundöle und einer darauf abgestimmten innovativen Additivierung die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen. Sehr hohe mechanische und thermische Belastungen, auch bei längsten Ölwechselintervallen werden sicher beherrscht. Dank der besonderen Leichtlaufeigenschaften wird eine hohe Kraftstoffeinsparung erzielt.

Spezifikationen
- SAE-Klasse 75W-90
- API GL-4/GL-5/MT-1
- SAE J2360 (MIL-PRF-2105 D/E)

Freigaben
- DTFR 12B140 (MB 235.8)
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ S1
- Scania STO 1:1 G
- Scania STO 2:0 A FS

Einsatzempfehlung
- MAN 341 GA1
- MAN 341 Typ E3/Typ M3
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/ 16F/17B/19C/21A
- Robert Bosch TE-ML 08
- Volvo Transmission Oil 97 312
- Scania STO 1:0
- Mack GO-J
- Arvin Meritor Transmission O-94
- Eaton Transmissions (Europe)
- DAF
- Iveco
- Renault

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm³	0,869
Dyn. Viskosität bei -40°C	DIN 51 398	mPa s	77.000
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm²/s	107
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm²/s	15,7
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		157
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	< -51

Stand: November 2023

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3403 1980

Mabanol GmbH & Co. KG, Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland
Telefon +49 (0)40 36809988, Telefax +49 (0)40 36901781,
Email: info@mabanol.com, Internet: www.mabanol.com