

# Mabanol Radon Unigear SXL GL 4/GL 5 75W-90

Vollsynthetisches Leichtlauf-Mehrzweck-Getriebeöl

## Einsatzbereich

Mabanol Radon Unigear SXL GL 4/GL 5 75W-90 ist ein Mehrzweck-Getriebeöl für die Versorgung von Achs-, Schaltgetrieben, Nebenantrieben sowie höchst beanspruchten hypoidverzahnten Antriebsachsen in Nutzfahrzeugen, landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen oder PKW.

## Eigenschaften

Mabanol Radon Unigear SXL GL 4/GL 5 75W-90 garantiert dank synthetischer Grundöle und einer darauf abgestimmten innovativen Additivierung die Einhaltung der heutigen Praxisanforderungen. Sehr hohe mechanische und thermische Belastungen, auch bei längsten Ölwechselintervallen werden sicher beherrscht. Dank der besonderen Leichtlaufefigenschaften wird eine hohe Kraftstoff-einsparung erzielt.

## Spezifikationen

- SAE-Klasse 75W-90
- API GL-4/GL-5/MT-1
- SAE J2360 (MIL-PRF-2105 D/E)

## Freigaben

- MB-Freigabe 235.8
- MAN 341 Typ Z2
- MAN 342 Typ S1
- Scania STO 1:1 G
- Scania STO 2:0 A FS

## Einsatzempfehlung

- MAN 341 GA1
- MAN 341 Typ E3/Typ M3
- ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16F/17B/19C/21A
- Robert Bosch TE-ML 08
- Volvo Transmission Oil 97 312
- Scania STO 1:0
- Mack GO-J
- Arvin Meritor Transmission O-94
- Eaton Transmissions (Europe)
- DAF
- Iveco
- Renault

## Kenndaten

|                           | Prüfmethode     | Einheit            | Wert   |
|---------------------------|-----------------|--------------------|--------|
| Dichte bei 15°C           | DIN 51 757      | g/cm <sup>3</sup>  | 0,869  |
| Dyn. Viskosität bei -40°C | DIN 51 398      | mPa s              | 77.000 |
| Kin. Viskosität bei 40°C  | DIN EN ISO 3104 | mm <sup>2</sup> /s | 107    |
| Kin. Viskosität bei 100°C | DIN EN ISO 3104 | mm <sup>2</sup> /s | 15,7   |
| Viskositätsindex (VI)     | DIN ISO 2909    |                    | 157    |
| Flammpunkt COC            | DIN ISO 2592    | °C                 | 200    |
| Pourpoint                 | DIN ISO 3016    | °C                 | < -51  |

Stand: März 2023

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3403 1980