

Mabanol Silikonspray

Hochleistungs-Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis

Einsatzbereich

Mabanol Silikonspray eignet sich hervorragend als Gleit- und Schmiermittel für bewegliche Maschinenteile, speziell im Fahrzeugbau und Kunststoffbereich sowie in der Papier- und Druckindustrie.

Mabanol Silikonspray ist für den Einsatz auf Kunststoffen, Gummi, Metallen und Holz geeignet.

Es ist bestens geeignet zum Einsatz in PKWs zur Pflege von Armaturenblechern, Türschlössern, Tür- und Fensterdichtungen, insbesondere unter erschwerten Witterungsbedingungen im Winter.

Eigenschaften

Mabanol Silikonspray ist ein mineralöl- und fettfreies Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis. Das Produkt bietet einen hervorragenden Schutz gegen Korrosion, Nässe und Feuchtigkeit sowie eine sehr gute Temperatur- und Witterungsbeständigkeit.

Mabanol Silikonspray hinterlässt nach dem Einsprühen eine dünne Gleitschicht aus Silikon. Es trägt zu erhöhter Alterungsbeständigkeit von Gummidichtungen bei und schützt Metall- und Chromteile vor Korrosion. Darüber hinaus vermindert es das Quietschen und Knarren auf Oberflächen.

Hinweise

Vor der Anwendung von Mabanol Silikonspray die Teile oder Flächen gründlich reinigen, danach gleichmäßig aus etwa 20 cm Abstand besprühen.

EAN Code

500 ml Dose: 4260214892099

Kenndaten Produkt in Spraydose

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,745
Viskosität	DIN 51 550	mm ² /s	2,5

Kenndaten nach der Anwendung

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Temperatureinsatzbereich		°C	-30 bis +150
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,965
Viskosität	DIN 51 550	mm ² /s	350
Flammpunkt		°C	> 120

Stand: Mai 2019

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3403 1980