

# Mabanol Silikonspray

Hochleistungs-Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis

## Einsatzbereich

Mabanol Silikonspray eignet sich hervorragend als Gleit- und Schmiermittel für bewegliche Maschinenteile, speziell im Fahrzeugbau und Kunststoffbereich sowie in der Papier- und Druckindustrie.

Mabanol Silikonspray ist für den Einsatz auf Kunststoffen, Gummi, Metallen und Holz geeignet.

Es ist bestens geeignet zum Einsatz in PKWs zur Pflege von Armaturenblechern, Türschlössern, Tür- und Fensterdichtungen, insbesondere unter erschwerten Witterungsbedingungen im Winter.

## Eigenschaften

Mabanol Silikonspray ist ein mineralöl- und fettfreies Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis. Das Produkt bietet einen hervorragenden Schutz gegen Korrosion, Nässe und Feuchtigkeit sowie eine sehr gute Temperatur- und Witterungsbeständigkeit.

Mabanol Silikonspray hinterlässt nach dem Einsprühen eine dünne Gleitschicht aus Silikon. Es trägt zu erhöhter Alterungsbeständigkeit von Gummidichtungen bei und schützt Metall- und Chromteile vor Korrosion. Darüber hinaus vermindert es das Quietschen und Knarren auf Oberflächen.

## Hinweise

Vor der Anwendung von Mabanol Silikonspray die Teile oder Flächen gründlich reinigen, danach gleichmäßig aus etwa 20 cm Abstand besprühen.

## EAN Code

500 ml Dose: 4260214892099

## Kenndaten Produkt in Spraydose

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,745
Viskosität	DIN 51 550	mm <sup>2</sup> /s	2,5

## Kenndaten nach der Anwendung

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Temperatureinsatzbereich		°C	-30 bis +150
Dichte bei 20°C	DIN 51 757	g/cm <sup>3</sup>	0,965
Viskosität	DIN 51 550	mm <sup>2</sup> /s	350
Flammpunkt		°C	> 120

Stand: Mai 2019

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 3403 1980