

Mabanol Xenon Alpha C4 5W-30

Synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl

Einsatzbereich

Mabanol Xenon Alpha C4 5W-30 ist ein aschearmes Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl mit verbessertem Additivpaket, welches Low SAPS-Anforderungen (reduzierte Sulfatasche, niedriger Phosphor- und Schwefelgehalt) erfüllt.

Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase. Es gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste (HTHS $\geq 3,5$ mPa s).

Eigenschaften

Mabanol Xenon Alpha C4 5W-30 ist ein synthetisches Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl, das den Anforderungen der Spezifikation ACEA C3/C4 entspricht und speziell für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter in u.a. Renault / Dacia-PKWs konzipiert worden ist. Die Belastung des Motors wird u.a. aufgrund der Low SAPS-Formulierung verringert.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 5W-30
- ACEA C3/C4

Einsatzempfehlung

- Renault RN 0720
- MB-Blatt 229.51 / 226.51



Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,849
Dyn. Viskosität bei -30°C	ASTM D 5293	mPa s	5.500
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	67,7
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	11,9
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		175
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	246
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-36
Basenzahl	DIN ISO 3771	mg KOH/g	6,7

Stand: April 2019

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1981