

Mabanol Xenon Alpha LA 5W-30

Synthetisches Longlife-Hochleistungs-Motorenöl

Einsatzbereich

Mabanol Xenon Alpha LA 5W-30 ist ein Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl das sowohl in Diesel- als auch in Benzinmotoren eingesetzt werden kann. Für Dieselmotoren mit Abgasnachbehandlungsanlagen, welche die Abgasnorm Euro VI erfüllen, kann das Öl besonders empfohlen werden, denn es hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über verlängerte Laufzeiten aufrecht, u.a. ist das Produkt einsetzbar in Mercedes-Benz BlueTec-Dieselmotoren.

Mabanol Xenon Alpha LA 5W-30 kann ebenso in Benzinmotoren eingesetzt werden, für die der Einsatz von Motorenölen nach ACEA A5/B5 oder A3/B4 empfohlen wird.

Eigenschaften

Synthetische Basisöle und eine darauf abgestimmte innovative Additivierung mit abgesenkter Sulfatasche gewährleisten die Einhaltung der aktuellen Praxisanforderungen. Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmier-sicherheit in der Kaltlaufphase und führt zu einer hohen Kraftstoffersparnis.

Mabanol Xenon Alpha LA 5W-30 trägt durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei und bietet auch unter extremeren Beanspruchungen und Betriebsbedingungen stets eine zuverlässige und konstante Leistung. Dank der Mercedes-Benz BlueTec-Technologie werden u.a. Stickstoffemissionen erheblich reduziert.

Spezifikationen

- SAE-Klasse 5W-30
- ACEA C2 / C3
- API SP

Freigaben

- MB-Freigabe 229.52 / 229.51

Einsatzempfehlungen

- BMW Longlife-04
- MB-Blatt 229.31
- VW-Norm 505 01 / 505 00
- Opel / Vauxhall OV 0401547-G30
- Opel / Vauxhall OV 0401547-D30



EELQMS
EUROPEAN ENGINE
LUBRICANTS QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

Kenndaten

	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	DIN 51 757	g/cm ³	0,850
Dyn. Viskosität bei -30°C	ASTM D 5293	mPa s	5.660
Kin. Viskosität bei 40°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	70
Kin. Viskosität bei 100°C	DIN EN ISO 3104	mm ² /s	11,9
Viskositätsindex (VI)	DIN ISO 2909		167
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	238
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-39

Stand: Februar 2024

Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.

Zolltarifnummer: 2710 1981